



## Ruedas con/sin freno JC2-500 Serie Elecsun-Bm

Solución de alta resistencia diseñada para facilitar la movilidad y el posicionamiento de armarios rack y sistemas solares. Ideales para entornos técnicos que requieren durabilidad, seguridad y una integración rápida y sencilla.



600 kg



PVC Alta densidad



### Especificaciones

#### DATOS TÉCNICOS

Tipo	Juego de 4 ruedas: 2 ruedas con freno y 2 sin freno.
Material	Acero cincado y PVC de alta densidad
Carga	Ruedas de alta resistencia con una carga por rueda de 150 kg. y 600 Kg en dinámica por rack.
Montaje	4 tornillos roscachapa (incluidos)
Estándares	Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI
CE	Marcado CE en origen
RoHS	DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
Observaciones	Serie Elecsun-Bm

#### DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Medidas	72 mm (alto) y 50 mm (Ø)
Ancho ext. (mm)	310 mm
Alto ext. (mm)	80 mm
Fondo ext. (mm)	100 mm
Peso (kg)	1.19 kg
Unidad embalaje	15

#### EMBALAJE INDIVIDUAL

Ancho (mm)	310 mm
Alto (mm)	80 mm
Fondo (mm)	100 mm
Peso (kg)	1.19 kg
Unidades	1

#### CAJA MASTER

Ancho (mm)	265 mm
Alto (mm)	500 mm
Fondo (mm)	280 mm
Peso (kg)	19 kg
Unidades	15