Soporte inclinado cerrado para cubierta de chapa metálica, vertical

AEF0014 - AEF0015 - AEF0016 - AEF0017 - AEF0018

10V



Distancia máxima entre pórticos: ≤1650 mm.

11V



Distancia máxima entre pórticos: ≤1550 mm.

1650/2000x1000

Válido para:
- Cubierta de chapa metálica, subestructura.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.

- Tornillería de anclaje NO incluida

Disponibilidad de tuercas antirrobo.
Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.



El kit incluye:

Triángulos
Perfiles G1 Uniones
G1 Presores
laterales Presores
centrales
Arriostramientos

Número de paneles

Vertical:
de 1 a 6 módulos
Inclinaciones:
estándar 15°/30°

Para módulos de 60 y 72 células (1650/2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada
- Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
- Para el montaje de los arriostramientos consultar detalle de montaje en menú "Detalles y Accesorios"

Viento	150 Km/h
MATERIALES	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
TORNILLERÍA	Tornillería acero inoxidable A2-75

-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
-Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Para más información consultar





Perfil compatible: G1

Herramientas necesarias:

Seguridad:

Par de apriete:	
Tornillo Presor	*7 Nm*
Tornillo M8 Hexagonal	*20 Nm*
Tornillo M10 Hexagional	*40 Nm*
Tornillo M6.3 Hexagonal	*10 Nm*

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original