

ARMARIOS SUELO SERIE GLOBAL



- La serie de armarios de suelo , ofrece una amplia variedad de posibilidades para cubrir todas las necesidades de instalación de redes de datos actuales.
- Proporciona soluciones adaptables a cualquier entorno de instalación ya que la altura de los armarios varía desde 18 a 42U y la profundidad se puede disponer en 600, 800 ó 900mm.
- La anchura puede ser de 600 e incluso 800 mm en algunos modelos.
- Gracias a su robustez y diseño, la gama de armarios está indicada para todo tipo de instalación, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales.
- Sus sistema de bisagras permite cambiar el sentido de apertura de la puerta sin herramientas.



ESPECIFICACIONES

| | 31GTS1866 | 31GTS2266 | 31GTS2296* |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| Capacidad: | 18U | 22 U | 22 U |
| Perfil: | Tipo U | Tipo U | Tipo U |
| Carga máxima:: | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| Material: | Cristal templado 5mm, acero SPPC laminado en frío de alta calidad 2mm | | |
| Perfiles de sujeción: | 4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor) | | |
| Puerta frontal: | Cristal templado 5mm con cerradura rectangular | | |
| Puerta trasera: | Lisa con cerradura redonda | | |
| Laterales: | Lisos desmontables con cierres plásticos (cerradura redonda lateral opcional) | | |
| Entrada cableado: | Superior e inferior | | |
| Acabado: | Recubrimiento en polvo de grano fino | | |
| Color : | Negro RAL - 9004 | | |
| Medidas: | 918x600x600 mm | 1098x600x600 mm | 1098x600x900 mm |
| Medidas con embalaje: | 1030x620x620 mm | 1200x620x620 mm | 1200x620x920 mm |
| Peso: | 53,20 kg | 59,66 kg | 73,91 kg |
| Peso con embalaje: | 54 kg | 61 kg | 75 kg |
| Accesorios: | Bandeja fija + Regleta alimentación 19" + Techo con ventiladores + kit tornillos/tuercas+ kit 4 ruedas + kit 4 pies de nivelación. | | |
| Estanqueidad: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Normativas: | EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE | | |
| Cubicaje con palet: | 0.404 m3 | 0.476 m3 | 0.703 m3 |

* LAS REFERENCIAS CON UN ASTERISCO INCORPORAN 4 VENTILADORES

ESPECIFICACIONES

| | 31GTS2766 | 31GTS3266 | 31GTS3296* |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| Capacidad: | 27 U | 32 U | 32 U |
| Perfil: | Tipo U | Tipo U | Tipo U |
| Carga máxima:: | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| Material: | Cristal templado 5mm, acero laminado en frío SPCC 2 mm | | |
| Perfiles de sujeción: | 4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor) | | |
| Puerta frontal: | Cristal templado 5mm con cerradura rectangular | | |
| Puerta trasera: | Lisa con cerradura redonda | | |
| Laterales: | Lisos desmontables con cierres plásticos (cerradura redonda lateral opcional) | | |
| Entrada cableado: | Superior e inferior | | |
| Acabado: | Recubrimiento en polvo de grano fino | | |
| Color : | Negro RAL - 9004 | | |
| Medidas: | 1315x600x600 mm | 1543x600x600 mm | 1543x600x900 mm |
| Medidas con embalaje: | 1430x620x620 mm | 1650x620x620 mm | 1650x620x920 mm |
| Peso: | 66,88 kg | 75,53 kg | 95 kg |
| Peso con embalaje: | 69 kg | 76 kg | 97 kg |
| Accesorios: | Bandeja fija + Regleta alimentación 19" + Techo con ventiladores + kit tornillos/ tuercas+ kit 4 ruedas + kit 4 pies de nivelación. | | |
| Estanqueidad: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Normativas: | EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE | | |
| Cubicaje con palet: | 0.527 M3 | 0.654M3 | 0.966 M3 |

| | 31GTS4266 | 31GTS4296* | 31GTS4288*[D] |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| Capacidad: | 42 U | 42 U | 42 U |
| Perfil: | Tipo U | Tipo U | Tipo U |
| Carga máxima:: | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| Material: | Cristal templado 5 mm,acero SPPC laminado en frío de alta calidad 2mm | | |
| Perfiles de sujeción: | 4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor) | | |
| Puerta frontal: | Cristal templado 5mm con cerradura rectangular | | |
| Puerta trasera: | Lisa con cerradura redonda | | |
| Laterales: | Lisos desmontables con cierre de plástico (cerradura redonda lateral opcional) | | |
| Entrada cableado: | Superior e inferior | | |
| Acabado: | Recubrimiento en polvo de grano fino | | |
| Color : | Negro RAL - 9004 | | |
| Medidas: | 1975x600x600 mm | 1975x600x900 mm | 1975x800x800 mm |
| Medidas con embalaje: | 2080x620x620 mm | 2080x620x920 mm | 2080x820x820 mm |
| Peso: | 92,15 kg | 114,95 kg | 132,05 kg |
| Peso con embalaje: | 94 kg | 116 kg | 135 kg |
| Accesorios: | 2xBandeja fija + Regleta alimentación 19" + Techo con ventiladores + kit tornillos/tuercas+ kit 4 ruedas + kit 4 pies de nivelación. Pasacables verticales en las referencias: 31GTS4288, 31GTS4288D. | | |
| Estanqueidad: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Normativas: | EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE | | |
| Cubicaje con palet: | 0.404 m3 | 0.476 m3 | 0.703 m3 |

*LAS REFERENCIAS CON UN ASTERISCO INCORPORAN 4 VENTILADORES

* 31GTS4288D:Esta referencia incorpora el armario por piezas, desmontado. *

ARMARIOS SUELO SERIE GLOBAL

DIBUJO TECNICO

