

TECHNO SUN

Serie Force

El color acero concentrado y nítido refleja la fuerte capacidad de retención energética. El diseño de mueble se adapta tanto a la instalación en interiores como en exteriores. Ideal para grandes hogares y pequeñas aplicaciones comerciales.

7,10~24,86 kWh
Montaje flexible Conecta y usa
95 %DOD

ESPECIFICACIÓN (Force-L2/48V)



Modelo	2	3	4
Parámetros básicos			
Capacidad del sistema de pilas (kWh)	7.1	10.65	14.21
Rango de voltaje (Vcc)	44.5~54		
Dimensión (Ancho x Largo x Alto mm)	450*300*820	450*300*1120	450*300*1410
Peso (kg)	83	119	14.21
Profundidad de la descarga (kWh)	95%		
(Recomendar)	30	45	60
Corriente de carga/ descarga (A)	75	100	100
(Pico @ 15 s)	105	105	105
Puerto de comunicación	RS485/CAN		
Clase de protección	P55		
Temperatura operativa/°C	0~50		
Temperatura de almacenamiento/°C	-20~60		
Humedad	5 %-95 % (sin condensación)		
Altitud	<2000		
Duración de diseño	Más de 15 (25 °C/°F)		
Duración en ciclos	>6000, 25 °C		
Nivel de autenticación	VDE2510-50/IEC62619/IEC62477/IEC62040/CE/UN38.3		